

Краска Интерьерная Универсальная

Интерьерная Универсальная Краска на основе мрамора.



Технические характеристики

Тара	1 / 5 / 10 кг
Мин t° хранения	+5°C
Срок хранения	12 месяцев
РН	6,5-7,5
Расход*	150 мл/м ²
Промежуточное высыхание	8-12 часов
Полное высыхание	12 часов

Состав:

водные полимерные дисперсии, метилгидропропилцеллюлоза, коагулянт, минеральные наполнители, биоцидные и целевые добавки.

Изготовлена в соответствии с ТУ2332-001-72723477-2011

Спецификация:

Профессиональная акриловая краска на латексной основе. Предназначена для покраски стен, потолков, архитектурных элементов и создания декоративных поверхностей.

Условия работы:

В чистом проветриваемом помещении, при t 16 - 24°C и относительной влажности воздуха не более 70%

* Расход напрямую зависит от техники нанесения и от пористости поверхности.

Подготовка

- общая малярная подготовка поверхности: Пропитка Глубокая и Грунт Кроющий;
- для темных и ярких цветов используйте Грунт Кроющий, подколерованный Универсальными Пигментами;
- колеруется Универсальными Пигментами;
- состав не разбавлять водой, при необходимости разбавить Кондиционером для Краски;
- **тщательно перемешать!**

Нанесение

- состав наносится в два слоя;
- инструменты: кисть, валик, краскопульт;

Очищение

- инструменты моются теплой водой с мылом